

ADAGIO Alpha⁺

• ADAGIO Alpha+ oferă o culoare albă mai strălucitoare pentru reflexie ridicată a luminii și o suprafață netedă și rezistentă, fiind certificată Cradle to Cradle Certified® Bronze și asigură absorbție fonică de Clasă A, potrivită pentru spații open-plan este ideală.

- Absorbție fonică excelentă: 1,00 α_w .
- Reflexia luminii excelentă: 90%.
- ISO 3, Indoor Air Comfort Gold și Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideal pentru spații open-plan (call center, biblioteci, cafenele etc.)



Tipuri de muchii		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Grosime (mm)		20	20	20														
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600														
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C		Profil vizibil – Bandraster, demontabil – Sistem I.3 Profil vizibil – Coridor, demontabil – Sistem F.3														
Greutate		3.4 kg/m ²																
Culoare		Alb																
Absorbție fonică		EN ISO 354 $\alpha_w = 1,00$ conform EN ISO 11654 – Clasa A Frecvență f (Hz) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α</td> <td>0.55</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0,95 conform ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	α	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000												
α	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00												
Izolare fonică		EN ISO 10848-2 Dn,f,w = 25 dB conform EN ISO 717-1																
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1																
Reflexia luminii		90%																
Conductivitate termică		$\lambda = 0,040$ W/mK conform EN 12667																
Permeabilitate la aer		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) conform DIN 18177																
Rezistență la umiditate		95% RH																
Camăra curată		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Calitatea aerului interior		 A+	 E1	 IACG														
Curățenie																		
Sustenabilitate		 56%	 EN ISO 14025	 EC 227/2008 Annex G														
			 MI M.I.S. EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 BLUE ANGELE THE GREEN CEILING														
				 cradle to cradle BRONZE														
				www.blauer-engel.de/uz132														

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.