

AMF ECOMIN Trento

- Ideal pentru magazine, birouri și săli de ședințe, camere tehnice sau zone de producție.



Tipuri de muchii		Board Variante suplimentare de muchie la cerere														
Grosime (mm)		13														
Dimensiuni (mm)		600 x 600 Dimensiuni suplimentare la cerere														
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C														
Greutate		3.1 kg / m ²														
Culoare		Alb														
Absorbție fonică		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,55$ conform EN ISO 11654 – Clasa D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvență f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.50</td> <td>0.55</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,55 conform ASTM C 423	Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60
Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60										
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ														
Reflexia luminii		83%														
Conductivitate termică		$\lambda = 0,060$ W/mK conform EN 12667														
Rezistență la umiditate		70% RH														
Calitatea aerului interior		 A+ E1														
Curățenie																
Sustenabilitate		 46% EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G														

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.