




KNAUFCEILING
Solutions

FIȘĂ TEHNICĂ

AMF THERMATEX® Alpha One



- AMF THERMATEX® Alpha One oferă un aspect modern, alb și este soluția optimă pentru spațiile care necesită absorbție fonică excelentă.

































- Absorbție fonică excelentă (1,00 α_w)

- Reflexia luminii excelentă (88%)

- ISO 4

- Ideal pentru birouri, săli de clasă, spații educaționale și coridoare.

FIȘĂ TEHNICĂ AMF THERMATEX® Alpha One

Tipuri de muchii Variante suplimentare de muchie la cerere		Board 	Tegular 24/90 					
Grosime (mm)		24	24	24				
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	x 600 625 x 625 1200 x 600	00 x 600 625 x 625 1200 x 600				
Sistem		Sistem vizibil cu panouri demontabile – Sistem C						
Greutate		4.0 kg / m ²						
Culoare		Tegular 24 - teșitură 6 mm  Alb	Tegular 24 - teșitură 8 mm					
Absorbție fonică		EN ISO 354 α_w = 1,00 conform EN ISO 11654 – Clasa A						
		Frecvență f (Hz)		500	1000	2000	4000	
		α _p	Tegular 15 - teșitură 6 mm	Tegular 15 - teșitură 8 mm	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = 1,00 conform ASTM C 423						
Izolare fonică (transmitere laterală)		D_{n,f,w} = 29 dB conform EN ISO 717-1						
Izolare fonică (directă)		R_w = 17 dB conform EN ISO 717-1						
Rezistență la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 Clasa A conform ASTM E 84						
Reflexia luminii		88%						
Conductivitate termică		λ = 0,040 W/mK conform EN 12667						
Permeabilitate la aer		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) conform DIN 18177						
Rezistență la umiditate		95% RH						
Clasificare cameră curată		ISO 4 conform EN ISO 14644-1						
Calitatea aerului interior		 A+	 E1					
Curățenie								
Sustenabilitate		 50.8%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 cradle to cradle certified	 www.blauer-engel.de/uz132	

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări.