


KNAUF

HERADESIGN® Sky Element



©Elyse Kennedy

HERADESIGN® Sky Element este un canopy acustic decorativ din vată de lemn ce oferă posibilități nelimitate de design

- HERADESIGN® Sky Element este disponibil cu suprafețe HERADESIGN® Superfine, Superfine A2, Fine și Fine A2
- Utilizabil în spații noi sau pentru revitalizarea sau renovarea spațiilor existente
- Oferă absorbție fonică eficientă
- O varietate de canopy-uri prefabricate disponibile în diverse dimensiuni
- Margine integrată 125 mm (alte dimensiuni disponibile la cerere)
- Sistem modular pentru design flexibil
- Posibilități de iluminat ascuns / indirect

Build on us.

Caracteristici	Informații detaliate											
Suprafață		HERADESIGN® Fine, Fine A2										
		HERADESIGN® Superfine, Superfine A2										
Detalii muchie		AK-01										
Grosime		25mm										
Dimensiuni and greutateți		Systemeile	Format L x W x H (mm)	Greutate (kg/element)								
				HERADESIGN® Fine	HERADESIGN® Superfine							
		1) Piesă de colț 600	600 x 600 x 125	6.3	5.8							
		2) Piesă de colț 1200	1200 x 600 x 125	11.7	10.7							
		3) Piesă laterală 600	600 x 600 x 125	5.4	4.9							
		4) Piesă laterală 1200	1200 x 600 x 125	10.8	9.8							
		5) Standard 600	600 x 600	4.5	4.1							
	6) Standard 1200	1200 x 600	8.9	8.1								
Sistem		Sistem de grilă cu două straturi (metal sau lemn) pentru fixare cu șuruburi										
Reacție la foc		Euroclass B-s1, d0 și A2-s1, d0 conform EN 13501-1										
Absorbție fonică		HERADESIGN® Sky Element 2400 x 1200 x 125mm (L x B x H)										
		Tip placă 2400x1200x125mm (L x W x H)	Grosime [mm]	AH [mm]	HERADESIGN® Voal acustic [mm] [kg/m²]	Arie echivalentă absorbție A_obj [m²]		Frecvențe [Hz]				
						125	250	500	1000	2000	4000	
		HERADESIGN® Fine	25	200	0 0	1.00	2.20	1.80	2.50	3.70	3.70	
		HERADESIGN® Fine	25	200	50 50	1.50	3.60	4.00	3.70	4.10	3.90	
		HERADESIGN® Superfine	25	200	0 0	0.80	2.00	1.80	2.50	3.50	4.20	
		HERADESIGN® Superfine	25	200	50 50	1.40	3.70	4.30	4.40	4.30	4.80	
		*Alte performanțe acustice poate fi atins.										
Rezistență la umiditate		Potrivit pentru încăperi cu umiditate constantă până la 90%. Pentru aplicațiile cu umiditate constantă peste 80%, se recomandă consultanță de specialitate în fizica construcțiilor.										
Curățenie Culori		Culori standard										
		Alb*	Natural**	Negru***	Granit	Oțel	Marmură verde	Cupru	Oak	Alamă	Gresie	Beton
		*similar cu RAL 9010 **similar cu RAL 1015 ***similar cu RAL 9005										
		• Sunt disponibile alte culori din sistemele RAL și NCS.										
		• Pot apărea variații de culoare și aspect datorită suprafeței cu fibre brute a panoului.										
Sustenabilitate												
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>5) Standard 600</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>6) Standard 1200</p> </div> </div> <p>Co. KG oferă produse certificate PEFC</p>										